

Sable blanc sec



Fabriqué en
Belgique

L'humain fait la force

eurakor

PRODUIT

Composition : Quartz.

Domaine d'application : Extérieur et Intérieur.

Idéal pour :

- ✓ Colle
- ✓ Mortier
- ✓ Béton spécial

MISE EN OEUVRE

Le sable blanc s'emploie régulièrement sous forme de mortier ou d'enduit. Pour que le résultat soit optimal, il faut être attentif aux conditions météorologiques lors de l'application du badigeon.

CONDITIONNEMENT

Sac de 20 kg mis sur palette (palette de 50 sacs)

CONSERVATION

Dans le sac d'origine, bien fermé, stocké au sec et à l'abri de l'humidité.

UTILISATION

- La température doit être comprise entre +5°C et +30°C.
- Ne doit pas être appliqué en cas de vent violent
- Nettoyer les outils à l'eau après utilisation.

PRECAUTIONS

Eviter le contact avec la peau et les yeux.
Utiliser des vêtements de protection.
Consulter la fiche de données de sécurité sur demande



LES + PRODUITS

Granulométrie

180 µm

Couleur

blanc



Date édition : Juillet 2020

Cette fiche technique dont le contenu reflète les résultats d'essais les plus récents, est destinée à informer et conseiller l'utilisateur de ce produit et ne peut en aucune manière engager la responsabilité de notre société.

Tests réalisés dans nos laboratoires.

L'utilisateur devra s'informer auprès de notre société des éventuelles modifications apportées à cette fiche.

eurakor

Zone industrielle de l'Europe 2,
N°3/9
7900 Leuze-en-Hainaut